

### Hauptmerkmale

Produktserie	Zelio Relay
Produkt oder Komponententyp	Socket
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RSB (1Ö/1S) Steckbares Relais RSB (2Ö/2S)
Stiftform	Flach
Kurzbezeichnung des Geräts	RSZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

### Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	10 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	< 250 V AC
Anzugsmoment	<= 0.8 Nm (M3 Schrauben)
Befestigung	Durch Schraubbefestigung Montage an Schalttafel Aufschnappbar Montage an 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Markierung	CE
Breite	15.5 mm
Produktgewicht	0,05 kg

### Montage



Anschlüsse - Klemmen	Schraubstecker, flexibel Kabel mit Kabelende 1 x 0,25-1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22-AWG 14 Schraubstecker, flexibel Kabel mit Kabelende 2 x 0,25-2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17 Schraubstecker, starr Kabel ohne Kabelende 1 x 0,5-1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14 Schraubstecker, starr Kabel ohne Kabelende 2 x 0,5-2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA UL
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-85 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------



Verdrahtungsplan



Bei Verwendung des Relais RSB1A160•• mit der Steckbuchse RSZE1548M müssen die Klemmen 11 und 21, 14 und 24, 12 und 22 verbunden werden.