

Bewegungsmelder

IS 345

EAN 4007841033798



Funktionsbeschreibung

Gänge und lange Flure haben spezielle Anforderungen an die Leistung von Sensoren. Schmal aber lang muss das Erfassungsfeld des Sensors sein. Nur so lassen sich mit möglichst wenigen Sensoren, lange Abschnitte zielgerichtet abdecken. Der IS 345 ist der vielfach bewährte Spezialist für solche Anwendungen in Innenbereichen. Er verfügt über eine spezielle Gang- Erfassung und einen Öffnungswinkel von 45°. Damit überwacht er bis 20 x 4 Meter tangential.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Erfassungswinkel	Gang mit 45° Öffnungswinkel
Reichweite	max. 20 x 4 m (tangential), max. 12 x 4 m (radial); Feinjustierung durch Verschieben der Linse und Abdeckschalen
empfohlene Montagehöhe	2.5-5 m
Abmessungen (H x B x T)	65 x Ø 126 mm
Netzanschluss	220 - 240 V, 50/60Hz
Leistung	max. 2000 W, max. 8 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel C<176µF
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Zeiteinstellung	5 Sek. - 15 Min. Impuls-modus (ca. 2 Sek.)
Ansprechhelligkeit	2-1000 lx
Schutzart (IP)	IP54
Temperatur	-20-50 °C
Gehäuse	UV-beständiger Kunststoff
Modell	COM1
Variante	COM1 - Aufputz rund

Bewegungsmelder

IS 345

EAN 4007841033798

Sensorenerfassungsbereich 1

